



... Maßstab für innovative Befestigungstechniken

Zylinderkopfschrauben, extra flacher Kopf WKN: EF7984 Kopfhöhe 1,5 [mm]



Festigkeitsklasse: 10.9

d [mm]	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
dk [mm]	4	5	6	8	9	10	13	16
k [mm]	1,1	1,3	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
SW [mm]	1,3	1,3	1,5	2	3	3	4	5
M_A [Nm]								
l [mm]								
4	100	100						
5	100	100	100					
6	100	100	100	200	200	200		
8	100	100	100	200	200	200	200	
10	100	100	100	200	200	200	200	100
12		100	100	200	200	200	200	100
16			100	200	200	200	200	100
20				200	200	200	200	100
25					200	200	200	100
30					200	200	200	100
40							200	100
50							200	



Stück je Verpackungseinheit

M_A = empfohlenes maximales Anziehdrehmoment,

- weitere Abmessungen auf Anfrage
- ebenfalls in Edelstahl lieferbar (Abmessungsbereich eingeschränkt)



Bei Innensechskantschrauben mit reduzierter Kopfhöhe kann infolge der Kopfmasse und aufgrund des Schlüsselangriffes der für die Belastbarkeit kritische Querschnitt unterhalb des Innensechskantes und nicht im Gewinde vorhanden sein.

Es wird empfohlen, diese Schraube nicht zur Übertragung hoher Axialkräfte mit entsprechender Vorspannung zu verwenden.

Bsp. Bestell-Nr.: EF7984 – 10.9 $\frac{d}{M 6} \times \frac{l}{25}$