

*... Maßstab für innovative Befestigungstechniken*

**Überbestände: (...auch kleinere Mengen möglich...)**

<u>Rohrmutter zöllig einseitige Gewindesenkung</u>				
	DIN 431	V2A	G ½" SW 32	102 Stück

<u>Selbtsichernde Hutmutter</u>				
	DIN 986	V2A	M 6	1000 Stück
	DIN 986	V2A	M 8	1000 Stück
	DIN 986	V2A	M 10 - SW17	400 Stück
	DIN 986	V2A	M 16	100 Stück

<u>Rändelmutter</u>				
	DIN 6303-A	Stahl	M 8	51 Stück
	DIN 6303-B	Stahl	M 8	30 Stück
	DIN 6303-B	Stahl	M 12	28 Stück
Form A = ohne Stiftloch   Form B = mit Stiftloch				

<u>Zylinderkopfschraube, mit Innensechskant</u>					
	DIN 912	-12.9-	M 10 x 120	4000 Stück	auf Anfrage
	ISO 4762				

<u>Federndes Druckstück, mit Schlitz und Bolzen verst. Federdruck</u>			
	WKN 2203	M 6 x 14	900 Stück
	Federkraft Anfang: 11Newton		
	Federkraft Ende:-25 Newton		

Keilstahl A4 (1.4571)				
	DIN 6880	blank	Ø 6 x 4 x 1000	1 Stück
	DIN 6880	blank	Ø 8 x 7 x 1000	17 Stück
	DIN 6880	blank	Ø 10 x 6 x 1000	8 Stück
	DIN 6880	blank	Ø 12 x 6 x 1000	7 Stück
	DIN 6880	blank	Ø 12 x 8 x 1000	1 Stück
	DIN 6880	blank	Ø 14 x 9 x 1000	16 Stück
	DIN 6880	blank	Ø 18 x 11 x 1000	1 Stück
	DIN 6880	blank	Ø 20 x 8 x 1000	1 Stück
	DIN 6880	blank	Ø 20 x 12 x 1000	1 Stück

Flachkopfschraube, mit Innensechskant				
	DIN 7984	-10.9-	M 6 x 12	10000 Stück
		VZ		auf Anfrage